


# Twig SurroundLite™




Voici le luminaire idéal pour illuminer les espaces à plafond bas au moyen de luminaires à faible profondeur. L'appareil procure un éclairage indirect à la fois uniforme et hautement efficace. De plus, il présente une ouverture vers le bas légèrement en retrait qui émet une douce lueur. L'optique SurroundLite exclusive produit une luminosité équilibrée, en dirigeant de larges pans lumineux dans tous les sens. Twig SurroundLite est offert seulement en version rectiligne.

## Choix de systèmes optiques




Optique VL



Lentille unie

## Courbe de lumière 3D (SL 90/10)




## Guide de commande

LUMENS NOM. / PI	IRC	TEMP. DE COULEUR	SYSTÈMES OPTIQUES	LONGUEUR	FINI	DRIVER
<b>1250</b> 1250 lm/pi	<b>80</b> 80 IRC	<b>30</b> 3000 K	<b>VL</b> optique VL	<b>3</b> 3'	<b>AP</b> aluminium peint	<b>DP</b> gradation (0-10V) 1 %
<b>1000</b> 1000 lm/pi	<b>90</b> 90 IRC	<b>35</b> 3500 K	<b>SO</b> lentille lisse	<b>4</b> 4'	<b>W</b> blanc	<b>LT</b> Lutron
<b>750</b> 750 lm/pi		<b>40</b> 4000 K		<b>6</b> 6'	<b>BLK</b> noir	<b>BI</b> gradation deux intensités
				<b>8</b> 8'	<b>C</b> sur mesure	<b>O</b> autre
				<b>12</b> 12'		
				<b>S #</b> en continu		


Mise en garde: Modèle du guide pour suspension Twig SurroundLite. Consulter la fiche technique pour le code de commande complet.



## Dimensions




SUSPENSION




APPLIQUE MURALE

## Choix de types d'installation



SUSPENSION



APPLIQUE MURALE

## Choix de distributions lumineuses

90% EN HAUT



10% EN BAS



ASYMÉTRIQUE  
SEMI-INDIRECT

