

Slim SurroundLite™




Ce luminaire ultramince et polyvalent permet de créer de superbes configurations linéaires dans des aires à plafond haut ou à plafond bas, tout en offrant un haut rendement, un bon confort visuel et de multiples options. L'optique SurroundLite exclusive produit une luminosité équilibrée, en dirigeant de larges pans lumineux dans tous les sens.

Choix de systèmes optiques




Optique VL



Lentille lisse




Paralume



Lentille en retrait

Courbe de lumière 3D (SL 80/20)




Guide de commande

LUMENS NOM. / PI		IRC	TEMP. DE COULEUR	SYSTÈMES OPTIQUES	LONGUEUR	FINI	DRIVER
1000	1000 lm/pi	80	30 3000 K	VL optique VL	4 4'	AP aluminium peint	DP gradation (0-10V) 1 %
800	800 lm/pi	90	35 3500 K	SM lentille lisse	8 8'	W blanc	LT Lutron
			40 4000 K	VL paralume	12 12'	BLK noir	BI gradation deux intensités
				RG lentille en retrait	S# en continu	C sur mesure	O autre


Mise en garde: Modèle du guide pour suspension Slim 2xSurroundLite. Consulter la fiche technique pour le code de commande complet.



Dimensions



SUSPENSION



APPLIQUE MURALE

Choix de types d'installation



SUSPENSION ÉCLAIRAGE DIRECT*



SUSPENSION ÉCLAIRAGE INDIRECT*



SUSPENSION ÉCLAIRAGE SEMI-DIRECT*



SUSPENSION ÉCLAIRAGE SEMI-INDIRECT*



APPLIQUE MURALE SEMI-INDIRECT*



APPLIQUE MURALE INDIRECT*

* Comprend un mécanisme de fixation coulissant réglable qui facilite l'installation.

Choix de distributions lumineuses

0% EN HAUT



100% EN BAS

100% EN HAUT



0% EN BAS

25% EN HAUT



75% EN BAS

35% EN HAUT



65% EN BAS

80% EN HAUT



20% EN BAS



ASYMÉTRIQUE SEMI-INDIRECT



ASYMÉTRIQUE INDIRECT

