STENCIL® Surface

DRYWALL INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTRUCTION POUR PLAFOND DE PLACOPLÂTRE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.
NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

1



2



A **LOCATE POWER DROPS AND MOUNTING POINTS**
LOCALISEZ LES POINTS DE MONTAGE

B **ASSEMBLE CANOPIES** / ASSEMBLEZ LES PLAFONNIERS



3 DETAIL CANOPY IN CEILING
DÉTAIL DU PLAFONNIER FIXÉ



SCREW 3/8" INSIDE OR OUTSIDE OF SUSPENSION CENTER

VIS 3/8" À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DU CENTRE DU POINT DE SUSPENSION

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SURFACE-DRYWALL-SPACKLE
REVISION 001 / RÉVISION 001 27 / 03 / 2023

STENCIL® Surface

DRYWALL INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTRUCTION POUR PLAFOND DE PLACOPLÂTRE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.
NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

4

A **HANG FIXTURE**
SUSPENDRE LE LUMINAIRE



VIEW FROM TOP FOR SUSPENSION HOLE LOCATION
VUE À PARTIR DU DESSUS DU TROU OÙ SUSPENDRE

B **CINCH UP UNTIL FIXTURE IS 2" AWAY FROM CEILING**
SANGLER VERS LE HAUT EN LAISSANT UNE DISTANCE DE 2" DU PLAFOND



5

CONNECT TO POWER
CONNECTEZ À LA SOURCE D'ALIMENTATION



2 JUNCTION BOX COVER OPTIONS:
2 OPTIONS DE COUVERCLES POUR LA BOÎTE DE JONCTION:



CANOPY : INSTALL AT STEP 10
PLAFONNIER: INSTALLEZ À L'ÉTAPE 10

OR/OU

*** SPACKLE PLATE: *INSTALL NOW***
*PLAQUE DE SPACKLE: *INSTALLEZ MAINTENANT*



***WARNING: IF SPACKLE PLATE IS SELECTED, INSTALL AND MUD-IN *PRIOR* TO MAKING CONNECTION.**
*AVERTISSEMENT: SI LA PLAQUE DE SPACKLE EST CHOISIE, INSTALLEZ ET PLÂTRER *AVANT* DE FAIRE LES CONNECTIONS.

6

TO JOIN MULTIPLE SEGMENTS
POUR JOINDRE PLUSIEURS SEGMENTS





LOOSEN
DÉVISSEZ PARTIELLEMENT

SECTION 1

7



INSERT
INSSÉREZ

SECTION 2 **SECTION 1**

8



THIGHTEN
RESSEREZ

SECTION 2 **SECTION 1**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SURFACE-DRYWALL-SPACKLE
REVISION 001 / RÉVISION 001 27 / 03 / 2023

DRYWALL INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTRUCTION POUR PLAFOND DE PLACOPLÂTRE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.
NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement : Chaque luminaire d'Éclairage Axis est soumis à des tests de qualité.
Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

9

ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED
CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRÉ



MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS BETWEEN SEGMENTS IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES. DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS.



PLASTIC TAB PROVIDED FOR WIRE MANAGEMENT
LANGUETTE DE PLASTIQUE INCLUSE POUR LA GESTION DU FIL

10



A **PUSH GRILOCKS UP UNTIL FIXTURE IS FLUSH WITH CEILING SURFACE.**

FAIRE GLISSER LES AGRAFES JUSQU'À CE QUE LE LUMINAIRE SOIT FIXÉ À LA SURFACE DU PLAFOND.

B *** INSTALL JUNCTION BOX COVER:**
* INSTALLEZ LE COUVERCLE POUR LA BOÎTE DE JONCTION:





DETAIL VIEW FROM TOP
DETAIL VU D'EN HAUT

11 CANOPY / PLAFONNIER:





OR/OU

11 SPACKLE PLATE / PLAQUE DE SPACKLE:

(**AFTER PLASTER**/ APRÈS LE PLACOPLÂTRE)





Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SURFACE-DRYWALL-SPACKLE
REVISION 001 / RÉVISION 001 27 / 03 / 2023