


LT SurroundLite™




Alliant lignes nettement définies et forme arrondie épurée, le luminaire LT SurroundLite propose un haut rendement, un bon contrôle de l'éblouissement et de multiples options en vue d'illuminer les espaces de moyenne et grande tailles. L'optique SurroundLite exclusive produit une luminosité équilibrée, en dirigeant de larges pans lumineux dans tous les sens.

Choix de systèmes optiques



Lentille unie




Lentille côtelée satinée



Paralume

Courbe de lumière 3D (SL 80/20)




Guide de commande

LUMENS NOM. / PI	IRC	TEMP. DE COULEUR	SYSTÈMES OPTIQUES	LONGUEUR	FINI	DRIVER
1000 1000 lm/pi	80 80 IRC	30 3000 K	SO lentille unie	4 4'	AP aluminium peint	DP gradation (0-10V) 1 %
800 800 lm/pi	90 90 IRC	35 3500 K	SR lentille côtelée satinée	8 8'	W blanc	LT Lutron
		40 4000 K	PL paralume	12 12'	BLK noir	BI gradation deux intensités
				S# en continu	C sur mesure	O autre


Mise en garde: Modèle du guide pour suspension LT SurroundLite. Consulter la fiche technique pour le code de commande complet.



Dimensions



SUSPENSION




APPLIQUE MURALE

Choix de types d'installation



SUSPENSION*



APPLIQUE MURALE

* Comprend un mécanisme de fixation coulissant réglable qui facilite l'installation.

Choix de distributions lumineuses

0% EN HAUT



100% EN BAS

80% EN HAUT



20% EN BAS

100% EN HAUT



0% EN BAS



ASYMÉTRIQUE
SEMI-INDIRECT

