


WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DU MONTAGE MURAL

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.



NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À UNE STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

● DIMENSIONS




● TOP VIEW / VUE DU DESSUS


for mounting points please consult shop drawing / pour les points de montage, voir le dessin technique



3 IF POWER FEED IS IN WALL
SI L'ALIMENTATION EST DANS LE MUR



4 IF POWER FEED IS IN ROOM
SI L'ALIMENTATION EST DANS LA PIÈCE



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: WBW.LED.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001


17 / 10 / 2018




WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


5




6



7



8




ENSURE THAT THE RUBBER GASKET IS SEATED PROPERLY WITHIN THE FIXTURE TABS TO PROVIDE A GOOD SEAL

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW

VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN LOGÉ DANS LES LANGUETTES DU LUMINAIRE AFIN DE GARANTIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ

VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS


9




SYSTEM RUN: REPEAT STEPS 1, 2 AND 5 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE

ENFILEDE DU SYSTÈME: RÉPÉTER LES ÉTAPES 1, 2 ET 5 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILEDE

10




11




MAKE SURE TO HAVE A GASKET ON EACH SIDE OF THE END CAP
VOUS ASSUREZ D'AVOIR UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR CHAQUE CÔTÉ DE L'EMBOUT

12



ENSURE THAT THE RUBBER GASKET IS SEATED PROPERLY WITHIN THE FIXTURE TABS TO PROVIDE A GOOD SEAL
MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW
VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN LOGÉ DANS LES LANGUETTES DU LUMINAIRE AFIN DE GARANTIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

13



IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ