
Slim **2xSurroundLite™**

Identique en apparence au luminaire Slim SurroundLite, cet appareil présente deux optiques commandées séparément: une pour l'éclairage d'ambiance (indirect) et l'autre pour l'éclairage fonctionnel (direct). Cela se traduit par une liberté de conception d'éclairage accrue, permettant de diriger la lumière où elle est requise, au moment voulu. La technologie SurroundLite, de propriété exclusive, fournit une luminosité équilibrée, en dirigeant de larges pans lumineux dans tous les sens.

Choix de systèmes optiques




Optique VL



Lentille lisse

Courbe de lumière 3D




Guide de commande

LUMENS NOM. / PI EN HAUT		LUMENS NOM. / PI EN BAS		IRC		TEMP. DE COULEUR		SYSTÈMES OPTIQUES		LONGUEUR		FINI		DRIVER	
1000	1000 lm/pi	**750**	750 lm/pi	**80**	80 IRC	**30**	3000 K	**VL**	optique VL	**4**	4′	**AP**	aluminium peint	**DP**	gradation (0-10V) 1 %
1250	1250 lm/pi	**1000**	1000 lm/pi	**90**	90 IRC	**35**	3500 K	**SM**	lentille lisse	**8**	8′	**W**	blanc	**LT**	Lutron
1500	1500 lm/pi	**1250**	1250 lm/pi			**40**	4000 K			**12**	12′	**BLK**	noir	**BI**	gradation deux intensités
										S#	en continu	**C**	sur mesure	**O**	autre


Mise en garde: Guide de commande non exhaustif ci-dessus ; veuillez consulter la fiche technique du luminaire pour obtenir le guide de commande complet.

Choix de types d'installation



SUSPENSION

Choix de types d'installation



SUSPENSION*

* Comprend un mécanisme de fixation coulissant réglable qui facilite l'installation.

