


Cubic SurroundLite™




Présentant une mince silhouette rectangulaire et une cavité lumineuse en retrait qui minimise sa profondeur, le luminaire Cubic SurroundLite est seulement offert en version étroite. L'optique SurroundLite exclusive produit une luminosité équilibrée, en dirigeant de larges pans lumineux dans tous les sens.


Choix de systèmes optiques



Optique VL




Lentille unie



Paralume

Courbe de lumière 3D (SL 75/25)




Guide de commande

LUMENS NOM. / PI		IRC		TEMP. DE COULEUR		SYSTÈMES OPTIQUES		LONGUEUR		FINI		DRIVER	
1000	1000 lm/pi	80	80 IRC	30	3000 K	VL	optique VL	4	4'	AP	aluminium peint	DP	gradation (0-10V) 1 %
800	800 lm/pi	90	90 IRC	35	3500 K	SO	lentille unie	8	8'	W	blanc	LT	Lutron
				40	4000 K	PL	paralume	12	12'	BLK	noir	BI	gradation deux intensités
								S#	en continu	C	sur mesure	O	autre


Mise en garde: Guide de commande non exhaustif ci-dessus; veuillez consulter la fiche technique du luminaire pour obtenir le guide de commande complet.



Dimensions




SUSPENSION




APPLIQUE MURALE

Choix de types d'installation



SUSPENSION*



APPLIQUE MURALE

* Comprend un mécanisme de fixation coulissant réglable qui facilite l'installation.

Choix de distributions lumineuses

0% EN HAUT



100% EN BAS

75% EN HAUT



25% EN BAS

100% EN HAUT



0% EN BAS



ASYMÉTRIQUE
SEMI-INDIRECT

