Beam 4 **SurroundLite™**

Doté d'une forme compacte et linéaire, ce luminaire présente une apparence moderne, des performances supérieures et un bon confort visuel. L'optique SurroundLite exclusive produit une luminosité équilibrée, en dirigeant de larges pans lumineux dans tous les sens. La version à éclairage direct-indirect offre toute la souplesse que procure une commande séparée des optiques vers le haut (SurroundLite) et vers le bas. La version à éclairage indirect peut être la source de lumière d'ambiance principale d'un espace, en raison de la quantité importante de lumière qui est réfléchie par les surfaces verticales et horizontales.

Choix de systèmes optiques



Lentille unie

COURBE DE LUMIÈRE 3D



Éclairage vers le haut de type SurroundLite

Guide de commande

LUMENS NOM. / PI EN HAUT		LUMENS NOM. / PI EN BAS		IRC		TEMP. DE COULEUR		SYSTÈMES OPTIQUES		LONGUEUR		FINI		DRIVER	
1250	1250 lm/pi	**1000**	1000 lm/pi	**80**	80 IRC	**30**	3000 K	**SO**	lentille lisse	**3**	3'	**AP**	aluminium peint	**DP**	gradation (0-10V) 1 %
1000	1000 lm/pi	**750**	750 lm/pi	**90**	90 IRC	**35**	3500 K			**4**	4'	**W**	blanc	**LT**	Lutron
750	750 lm/pi	**500**	500 lm/pi			**40**	4000 K			**6**	6'	**BLK**	noir	**BI**	gradation deux intensités
640	640 lm/pi	**320**	320 lm/pi							**8**	8'	**C**	sur mesure	**O**	autre
										12	12'				
										S#	en continu				

Mise en garde: Modèle du guide pour suspension BEAM4 SurroundLite. Consulter la fiche technique pour le code de commande complet

Dimensions



SUSPENSION ÉCLAIRAGE DIRECT-INDIRECT À COMMANDE SÉPARÉ



SUSPENSION, ÉCLAIRAGE INDIRECT

Choix de types d'installation*



SUSPENSION ÉCLAIRAGE DIRECT-INDIRECT À COMMANDE SÉPARÉE



SUSPENSION, ÉCLAIRAGE INDIRECT

*Le luminaire Beam 4 est aussi offert en versions encastré et de surface. Pour en savoir plus : www.axislighting.com.

Choix de distributions lumineuses

0-100% EN HAUT

0-100% EN BAS

0-100% EN HAUT

0% EN BAS